


TRUPER



CÓDIGO: **13559** CLAVE: **BOAJ-11**

Bomba eléctrica tipo jet para agua, acero inoxidable, 1 HP

- Diseñada para bombear agua limpia a una presión constante. Ideal para sistemas de purificación de agua
- Altura máxima: **48 m**
- Flujo máximo: **65 L/min**
- Profundidad máxima de succión: **9 m**
- Recomendada para el uso combinado de presurizadores e hidroneumáticos



Capacitor para mayor potencia al arranque



Impulsor de acero inoxidable



Balero metálico



Motor con bobinas de COBRE
2x Mayor durabilidad que las de aluminio

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	1 HP
Altura máxima	48 m
Flujo máximo	65 L/min
Profundidad máxima de succión	9 m
Diámetro de Entrada / Salida	1" NPT
Velocidad	3,400 rpm
Ciclo de trabajo	50 minutos de trabajo por 20 minutos de descanso. Máximo diario 6 horas
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Consumo	9.5 A
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	20 x 23 x 38 cm
Peso	10 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1


Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
101719	TORD-BOAJI	Kit tornillo de drenaje y empaque p/bombas tipo Jet inox
101750	PATA-BOAJ-1I-1I	Pata niveladora para bombas tipo jet acero inox, Truper

Imágenes complementarias




Funcionamiento



Curva de rendimiento

Para una mejor selección de acuerdo a sus necesidades compare el rendimiento entre Altura y Flujo que brinda cada uno de los modelos.



Recomendaciones



Instalar las bombas en lugares cubiertos.



Secos y bien ventilados.



En ambientes cuya temperatura no sobrepase los 40° C.



Llenar por completo la bomba con agua limpia antes de encender por primera vez.



Colocar las bombas en posición horizontal en lugares planos y sujetarlas con tornillos.

