

TRUPER



CÓDIGO: 13830 CLAVE: COMP-24S

Compresor libre de aceite compacto 24L, 2-2/3HP 127V Truper


- Motor monofásico de 2-2/3HP con bobinas de cobre 2X mayor durabilidad y libre de mantenimiento por cambio de aceite
- Presión máxima de operación 135 psi
- Presostato con 2 manómetros (presión máxima del tanque y presión de salida regulable)
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 Conexiones rápidas de latón con salida de 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras de diámetro 1/4", 3/8" y 1/2"
- Sistema anti-vibración que evita el desplazamiento involuntario del compresor al trabajarse
- Tubos de descarga de aluminio
- Liviano y compacto
- Ideal para talleres, carpintería, mecánica y herramientas neumáticas



Motor monofásico



Libre de mantenimiento



2 conexiones rápidas



Válvula de drenado

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Capacidad	24 L
Potencia máxima	2-2/3 HP
Potencia nominal	1-2/3 HP
Presión máxima de operación	135 psi
Flujo de aire	2.4 CFM @ 90 psi 3.4 CFM @ 40 psi


Especificaciones

Nivel de ruido	90 dB
Velocidad	4,500 rpm
Consumo	10 A
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
No. de salidas de 1/4"	2
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) Incluye manubrio	41 x 44 x 41 cm
Peso	13 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
102066	R82-COMP-24S	1 pata de goma para compresores Grupo 7, Truper

Imágenes complementarias



Imagenes complementarias

