

TRUPER

CÓDIGO: 19005 CLAVE: COMP-60LB


Compresor lubricado banda, horizontal 60L, 4HP 127V Truper




- Motor monofásico de 4 HP con bobinas de cobre, 2X mayor durabilidad que las de aluminio
- Presión máxima de operación 116 psi
- Cabeza con dos pistones y doble filtro de aire metálico (roscable)
- Protector térmico contra sobrecalentamiento de motor y cárter de aluminio para mayor disipación de calor
- Presostato con 2 manómetros de presión del tanque y presión regulable
- Uso ininterrumpido
- Encendido manual y funcionamiento automático para que el compresor siempre mantenga aire y presión
- 2 conexiones rápidas de latón, salida 1/4"
- Válvula de drenado en la parte inferior del tanque, para retirar el agua acumulada en su interior
- Para mangueras con diámetros de 1/4", 3/8" y 1/2"
- Tubos de descarga en cobre



Válvula de drenado



Motor con bobinas de cobre



2 Conexiones rápidas de latón



Aceite monogrado SAE30

Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Capacidad del tanque	60 L
Potencia máxima	4 HP
Potencia nominal	3 HP
Presión máxima de operación	116 PSI
Flujo de aire	7.7 CFM @ 40 psi / 5.7 @ 90 psi

Especificaciones

Velocidad	3,450 rpm
Nivel de ruido	90 dBA máximo
Tipo	Monofásico
Consumo	10 A
Dimensiones (Base x Altura x Fondo) incluye manubrio	40 x 73 x 89 cm
Tensión / Frecuencia	127 V / 60 Hz
Peso	63 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Bote de 450 ml de aceite monogrado SAE30

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
102069	R7-COMP-25LT	2 ruedas 1-3/8" para compresores Grupo 3
102082	R63-COMP-50LT	2 patas de goma para compresores Grupo 6
102083	R20-COMP-50LV	Tapón de aceite para compresores Grupo 8, Truper

Imágenes complementarias

