




Línea de vida 1.8m cuerda políéster, absorbedor impacto, ANSI

- Máxima carga de trabajo: 140 kg (incluyendo ropa y herramientas)
- Cuerda trenzada de políéster
- Ganchos de acero forjado con mecanismo de doble bloqueo
- 1 gancho robusto
- Para la industria en general y construcción



Distancia mínima al suelo desde el punto de anclaje 6 m

Resistencia de linguete: 3,600 lb (16 kN)

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: ANSI Z359.13



Especificaciones

Largo	1.8 m
Extensión del paquete amortiguador hasta	1.1 m
Capacidad de carga	140 kg (incluyendo herramienta)
Resistencia a la tensión de cinta y gancho	5,000 lb (2,268 kg)
Amortigua el impacto manteniendo una MFA (Máxima Fuerza de Arresto)	900 lb (4kN)
Diámetro	17 mm
Empaque	Caja
Inner	2
Master	12

Recomendaciones y cuidados

- El equipo de seguridad se debe inspeccionar antes de ser usado, para descartar defectos de fabrica

Recomendaciones y cuidados

- No use para escalar
- Lavar a mano con cepillo de cerdas suaves, aplicando únicamente agua fría y jabón neutro
- No usar productos químicos o detergentes comunes ni blanqueadores
- Dejar secar a la sombra en el medio ambiente normal con tendido horizontal
- No exprimir
- No planchar

Imágenes complementarias

