




CÓDIGO: 18242 CLAVE: TPN-731-EX

## Llave de impacto neumática 1/2", Truper

- Impulsor de cuadro 1/2" con anillo de fricción para cambio rápido de dados
- Mecanismo Rocking Dog, un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajos ligeros
- 3 velocidades reversibles para mayor control de torque
- Se recomienda utilizar con mangueras de diámetro interno 3/8"
- Para garantizar la eficiencia y durabilidad de la herramienta, coloque una unidad de mantenimiento (FRL)
- Compatible con filtro y regulador de presión de aire con módulo de lubricación modelo UNI-LL-1/4, marca Truper®
- Materiales internos en acero al cromo vanadio
- Carcasa de aluminio pulido y grip antiderrapante



Cuadro



Mecanismo  
Rocking dog

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Cuadro                          | 1/2"                   |
| Velocidad sin carga             | 6,500 rpm              |
| Golpes / min.                   | 1,100 gpm              |
| Consumo nominal                 | 4 CFM @ 90 psi (6 Bar) |
| Máximo torque                   | 250 lb/ft (339 Nm)     |
| Entrada de aire                 | 1/4" NPT               |
| Diámetro interno de la manguera | 3/8" (10 mm)           |
| Capacidad de tornillos          | 5/8" (16 mm)           |
| Desalojo de aire                | Inferior               |

Especificaciones

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Dimensiones (alto x largo) | 19 x 19 cm                         |
| Ciclo de trabajo           | Continuo (lubrique constantemente) |
| Peso                       | 2.1 kg                             |
| Empaque individual         | Caja                               |
| Inner                      | 1                                  |
| Master                     | 4                                  |

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Imágenes complementarias

1/2" Impulsor de cuadro con anillo de fricción para cambio rápido de dados

Mecanismo ROCKING DOG da un golpe en cada giro de la embocadura, para trabajo ligeros

3 Velocidades reversible Control de velocidad y sentido de rotación

Desalojo de aire Evita molestias al operador

1/4 NPT Conexión de entrada de aire

Largo 19 cm

Alto 19 cm

## Imágenes complementarias

