


Lonas reforzadas grises, 180g/m2, espesor de 0.25 mm

- Esquinas con refuerzo de polietileno
- Ojillos de aluminio con parche de refuerzo
- Resistente a rasgaduras y al moho
- Alta resistencia a exposición de rayos UV
- Para usos múltiples



Especificaciones

Individuales

Código	Clave	Medida	Medida (ft)	Peso
10770	LT-152	1.5 x 2 m	4.9 x 6.5	0.5 kg
15361	LT-23	2 x 3 m	6.5 x 9.8	1.1 kg
15362	LT-33	3 x 3 m	9.8 x 9.8	1.6 kg
15363	LT-34	3 x 4 m	9.8 x 13.1	2.2 kg
10771	LT-35	3 x 5 m	9.8 x 16.4	2.7 kg
10772	LT-36	3 x 6 m	9.8 x 19.6	3.2 kg
10773	LT-44	4 x 4 m	13.1 x 13.1	2.9 kg
15364	LT-45	4 x 5 m	13.1 x 16.4	3.6 kg
15365	LT-46	4 x 6 m	13.1 x 19.6	4.3 kg
10774	LT-47	4 x 7 m	13.1 x 22.9	5 kg
10775	LT-55	5 x 5 m	16.4 x 16.4	4.5 kg
15366	LT-56	5 x 6 m	16.4 x 19.6	5.4 kg
10776	LT-57	5 x 7 m	16.4 x 22.9	6.3 kg
10777	LT-66	6 x 6 m	19.6 x 19.6	6.5 kg
10778	LT-69	6 x 9 m	19.6 x 29.5	9.7 kg
15367	LT-612	6 x 12 m	19.6 x 39.3	13 kg
10779	LT-710	7 x 10 m	22.9 x 32.8	12.6 kg
10780	LT-914	9 x 14 m	29.5 x 45.9	22.7 kg
15368	LT-1217	12 x 17 m	39.3 x 55.7	36.7 kg

Generales

Hilos por pulgada	14 x 14
Gramaje	180 g/m²
Espesor	0.25 mm
Distancia entre ojillos (aproximado)	1 m
Empaque individual	Bolsa