



CÓDIGO: 29961 CLAVE: SOIN-101MP

Mini soldadora inversora 100 A, 127 V, Pretul

- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (**20A CC - 100A CD**)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (**127 V**)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	100 A
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 28 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	3.5 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A CC - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	10 x 14 x 21 cm
Peso	2.3 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Cable con tenaza para tierra 2 m, # 7 AWG (10 mm²)

Cable con tenaza portaelectrodo 2 m, # 7 AWG (10 mm²)

Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación con clavija

1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cable para soldadora inversora, con pinza de tierra, 200 A
12108	AN-SI-12/16/20	Antorcha para soldadora SOIN-160 y SOIN-200, Truper
100286	CAB-200A	Cable p/SOIN-200,120/160,130/200,SOMU-200X,c/pinza de tierra

Imágenes complementarias



Características técnicas:

IGBT INVERTER	Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
THERMAL PROTECT	Protección térmica contra sobrecarga
ARC FORCE	Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
ANTI STICK	Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
HOT START	Facilita el arranque del arco
LIFT TIG	Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:

- 

Cable con tenza para tierra:

Cable integrado: 2 m
#7 AWG (10 mm²)
- 

Cable con tenza portaelectrodo:

Cable integrado: 2 m
#7 AWG (10 mm²)
- 



Correa
- 

Careta protectora
- 

Cepillo de alambre
- 

Cable de alimentación (2 m) con clavija
- 

1 kg Electrodos

Para procesos de electrodo revestido  SMAW Electrodo revestido	1 FASE 6013 3/32" 1/8"
	6011 3/32" 1/8"
	7018 3/32"
 TIG Tungsteno	N/A

