



CÓDIGO: 100900 CLAVE: SOIN-101M

Mini soldadora inversora 100 A, 127 V, Truper

- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (**127 V**)
- Rango de corriente: 1 Fase (**20A CC - 100A CD**)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y energía)

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	100 A
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 30 A /50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	3.8 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A CC - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	10 x 18 x 25 cm
Peso	2.8 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

País de Origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- Cable con tenaza portaelectrodo 1.9 m, # 7 AWG (10 mm²)
- Cable con tenaza para tierra 1.8 m, # 7 AWG (10 mm²)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija
- 1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

Imágenes complementarias




Características técnicas:

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:

	Cable con tenza para tierra:	Cable: 1.9 m #5 AWG (16 mm²)
	Cable con tenza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m #5 AWG (16 mm²)
	Correa	
	Careta protectora	
	Cepillo de alambre	
	Cable de alimentación con clavija	
	1 kg Electrodos 1/8" E6013-4	

Para procesos de electrodo revestido	6013 / 6011
	3/32" 1/8"
SMAW Electrodo revestido	7018
	3/32"

