




CÓDIGO: 102322 CLAVE: SOIN-130M

Mini soldadora inversora 130 A, 127V, Truper

- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Voltaje de alimentación 1 Fase (127 V)
- Rango de corriente 1 Fase (20 A CC - 130 A CD)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y energía)



Bornes con conector rápido

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	130 A
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	4.9 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A CC - 130 A CD)
Tipos de electrodo	6013 y 7018
Dimensiones (Altura x Base x Fondo)	18 x 10 x 25 cm

Especificaciones

Peso	2.8 kg
Empaque individual	Caja

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- Cable con tenaza para tierra: Cable: 1.9 m # 5 AWG (16 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo: Cable: 1.8 m # 5 AWG (16 mm²)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija
- 1 kg Electrodo 1/8" E6013-4


Imágenes complementarias



Características técnicas:

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco

Imágenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido 	6013 3/32" 1/8" 5/32"
	7018 3/32" 1/8"

Accesorios incluidos:

	Cable con tenza para tierra:	Cable: 1.9 m #5 AWG (16 mm²)
	Cable con tenza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m #5 AWG (16 mm²)
	Correa	
	Careta protectora	
	Cepillo de alambre	
	Cable de alimentación con clavija	
	1 kg Electrodo 1/8" E6013-4	

