



CÓDIGO: 28156 CLAVE: SOIN-100/120MP

Mini soldadora inversora bi-voltaje 120 A, 127/220V, Pretul

- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A CC - 100 A CD), 2 FASES (20 A CC - 130 A CD)
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE 127-220 V, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW) y tungsteno (TIG)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Perilla para ajuste de corriente



Bornes con conector rápido

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	130 A
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 29 A / 50 - 60 Hz) , 2 FASES (220 V CA / 27.5 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	1 FASE (71 V CD), 2 FASES (61 V CD)
Potencia	1 FASE (3.7 kVA) , 2 FASES (6 kVA)
Rango de corriente	1 FASE (20 A CC - 100 A CD) , 2 FASES (20 A CC - 130 A CD)

Especificaciones

Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Altura x Base x Fondo)	12 x 9 x 23 cm
Peso	2.3 kg
Empaque individual	Caja

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

1 kg Electrodos
Cable de alimentación (2 m) con clavija
Cepillo de alambre
Careta protectora
Correa
Cable integrado: 2 m # 5 AWG (16 mm2)
Cable integrado: 2 m # 5 AWG (16 mm2)



Imagenes complementarias



Características técnicas:

IGBT INVERTER	Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
THERMAL PROTECT	Portección térmica contra sobrecarga
ARC FORCE	Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
ANTI STICK	Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
HOT START	Facilita el arranque del arco
LIFT TIG	Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Imágenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido	1 FASE	2 FASES
 SMAW Electrodo revestido	6013 3/32" 1/8"	6013 3/32" 1/8" 5/32"
	6011 3/32" 1/8"	6011 3/32" 1/8" 5/32"
	7018 3/32"	7018 3/32" 1/8"
 TIG Tungsteno	1 mm (0.039")	

Accesorios incluidos:

- Cable con tenza para tierra:
- Cable integrado: 2 m #2 AWG (16 mm²)
- Cable con tenza portaelectrodo:
- Cable integrado: 2 m #2 AWG (16 mm²)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación (2 m) con clavija
- 1 kg Electrodos

