



CÓDIGO: 12128 CLAVE: PIP-440

Pistola p/pintar gravedad HVLP vaso plástico, 1.4 mm, Truper

- Serie 400 tecnología HVLP (Alto volumen / Baja presión) ideal para acabados finos, con máximo rendimiento de pintura y mayor control de aplicación
- Cuerpo de aluminio y vaso plástico
- Tobera y aguja de acero inoxidable
- Boquilla de latón galvanizado con pulverizado fino
- 3 perillas de control: flujo de aire, flujo de material y tamaño de abanico
- Fácil limpieza, desarmado sencillo que facilita el mantenimiento
- Para materiales de base agua y solvente
- Ideal para uso industrial y automotriz



Fácil limpieza

Especificaciones

Presión óptima de trabajo	30 - 50 psi
Capacidad del vaso	500 ml
Diámetro de tobera	1.4 mm
Viscosidad	Baja
Tamaño de abanico	20 - 24 cm
Entrada de aire	Inferior
Tipo de conexión	1/4" NPT
Consumo de aire	8 CFM (227 L/min)
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	8

Incluye

Cepillo de limpieza
Espiga para manguera
Tuerca

Incluye

- Llave de mantenimiento
- Filtro

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
18538	VASO-440	Vaso plástico de repuesto para PIPI-440, PIPI-441 y PIPI-442
18540	RE-PIPI-440	Repuestos de pistolas para pintar para PIPI-440, Truper

Imagenes complementarias



GUÍA DE PISTOLAS DE AIRE DE GRAVEDAD



COMPARATIVA LVMP vs HVLP		VELOCIDAD DE APLICACIÓN		CALIDAD DE ACABADO		ÍNDICE DE TRANSFERENCIA		NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO		RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES	
TECNOLOGÍA VOLUMEN DE AIRE REQUERIDO / PRESIÓN DE SALIDA		VELOCIDAD DE APLICACIÓN		CALIDAD DE ACABADO		ÍNDICE DE TRANSFERENCIA		NIVEL DE EXPERIENCIA DEL USUARIO		RECOMENDACIÓN DE USO CON NUESTROS COMPRESORES	
LVMP Bajo Volumen / Media Presión (Low Volume / Medium Pressure)		ALTA	FINO	ALTO	MEDIO	COMP-20LP COMP-40LP		COMP-50LT COMP-50ST COMP-50LV			
HVLP Alto Volumen / Baja Presión (High Volume / Low Pressure)		MEDIA	EXTRAFINO	MUY ALTO	ALTO	COMP-60LB		COMP-100LH COMP-100LV COMP-80LV		COMP-240LV COMP-180LV	

SELECCIÓN DE BOQUILLA DIÁMETRO / MATERIAL / VELOCIDAD		VISCOSIDAD						VELOCIDAD DE APLICACIÓN	
DIÁMETRO DE BOQUILLA		BAJO		MEDIA		ALTA		VELOCIDAD DE APLICACIÓN	
		COLORANTES		ESMALTES		ACRÍLICOS		PRIMERAS	
0.5 mm		•		•					
1.0 mm				•					
1.4 mm				•		•			
1.7 mm						•			
2.0 mm							•		

Ø Tobera 1.4 mm



Viscosidad **baja**



Imágenes complementarias

