



CÓDIGO: 17958 CLAVE: SOT-250C

Soldadora arco eléctrico, corriente alterna, compacta, 180 A

- Equipo convencional y tradicional: proceso simple de soldadura con electrodo por arco eléctrico (SMAW)
- Doble voltaje de alimentación: 110 V (1 Fase) / 220 V (2 Fases)
- Rango de corriente CA: 60 - 130 A (1 Fase) / 60 - 180 A (2 Fases)
- Bornes de cambio rápido: 5/16"
- Para electrodos revestidos 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32")
- Indicadores de luz (encendido y protección térmica)
- Perilla para ajuste de corriente
- Ranuras de ventilación que ofrecen mejor enfriamiento del equipo
- Ruedas que permiten fácil transportación



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	180 A en CA
Bornes	5/16"
Ciclo de trabajo	10% (1 minuto de trabajo por 9 minutos de descanso)
Voltaje de circuito abierto	50 V CA
Alimentación	110 V / 66 A / 60 Hz (1 FASE) / 220 V / 46 A / 60 Hz (2 FASES)
Potencia	7.3 kVA (1 FASE) / 10 kVA (2 FASES)
Rango de corriente	CA 60 - 130 A (1 FASE) / 60 - 180 A (2 FASES)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018

Especificaciones

Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	24 x 35 x 36 cm
Peso	21 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Incluye

1 kg de Electrodos (1/8" E6013-4)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
13212	ADA-SOLT	Juego 2 conectores de cambio rápido para soldadora
14348	CAB-250A	Cable p/soldadoras SOT-250A y SOT-250C, con pinza de tierra
14357	CAB-225	Cable para soldadora SOT-225, con pinza de tierra, Truper

Imagenes complementarias




Accesorios incluidos



1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

Imagenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido  SMAW Electrodo revestido	6013 / 6011 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm) 7018 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm)
---	---

