

Soldadora inversora 100 A, 127 V, Truper




- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (**127 V**)
- Rango de corriente: 1 Fase (**20A CC - 100A CD**)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y energía)



Corriente
constante



Corriente
directa



SMAW
Electrodo
revestido

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	100 A
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 30 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	69 V CD
Potencia	3.8 kVA
Rango de corriente	1 FASE (20 A CC - 100 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	12 x 26 x 35 cm

Especificaciones

Peso	3.6 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Incluye

Cable con tenaza para tierra 1.9 m, # 7 AWG (10 mm²)
Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m, # 7 AWG (10 mm²)
Correa
Careta protectora
Cepillo de alambre
Cable de alimentación con clavija
1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cable para soldadora inversora, con pinza de tierra, 200 A

Imágenes complementarias




Características técnicas:

IGBT INVERTER	Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
THERMAL PROTECT	Portección térmica contra sobrecarga
ARC FORCE	Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
ANTI STICK	Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
HOT START	Facilita el arranque del arco

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:

	Cable con tenza para tierra:	Cable: 1.9 m #5 AWG (16 mm²)
	Cable con tenza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m #5 AWG (16 mm²)
	Correa	
	Careta protectora	
	Cepillo de alambre	
	Cable de alimentación con clavija	
	1 kg Electrodos 1/8" E6013-4	

Para procesos de electrodo revestido	6013 / 6011 3/32" 1/8"
 SMAW Electrodo revestido	7018 3/32"



Imágenes complementarias

