



CÓDIGO: 27225 CLAVE: SOIN-130P

Soldadora inversora 130 A, 127 V, Pretul

- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 1 Fase (20 A CC - 130 A CD)
- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW) y tungsteno (TIG)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 5/32") y 7018 (Hasta 1/8")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica)



Bornes con conector rápido

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	130 A
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	1 FASE (127 V CA / 37 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	1 FASE (69 V CD)
Potencia	1 FASE (4.7 kVA)
Rango de corriente	1 FASE (20 CC - 130 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Altura x Base x Fondo)	23 x 12 x 30 cm
Peso	3.3 kg

Especificaciones

Empaque individual

Caja

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

1 kg Electrodo

Cable de alimentación (2 m) con clavija

Cepillo de alambre

Careta protectora

Cable integrado: 2 m # 5 AWG (16 mm²)

Cable integrado: 2 m # 5 AWG (16 mm²)



Imágenes complementarias



Características técnicas:

- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco
- LIFT TIG** Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Imágenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido SMAW Electrodo revestido	6013 3/32" 1/8" 5/32" 6011 3/32" 1/8" 5/32" 7018 3/32" 1/8"
TIG Tungsteno	1 mm (0.039")

Accesorios incluidos:

- Cable con tenza para tierra: Cable integrado: 2 m #2 AWG (16 mm²)
- Cable con tenza portaelectrodo: Cable integrado: 2 m #2 AWG (16 mm²)
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación (2 m) con clavija
- 1 kg Electrodos

