

TRUPER

CÓDIGO: **13694** CLAVE: **SOIN-160**

Soldadora inversora 160 A, 220 V, Truper


- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (**20A CC - 160A CD**)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (**220 V**)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y energía)



Corriente
constante



Corriente
directa



SMAW
Electrodo
revestido

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Corriente máxima	160 A
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	2 FASES (220 V CA / 32 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	65 V CD
Potencia	7 kVA
Rango de corriente	2 FASES (20 A CC - 160 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	12 x 26 x 35 cm
Peso	3.9 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Inner	1
-------	---

Incluye

- Cable con tenaza para tierra 1.9 m, # 5 AWG (16 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m, # 5 AWG (16 mm²)
- Correa
- Careta protectora
- Cepillo de alambre
- Cable de alimentación con clavija
- 1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cable para soldadora inversora, con pinza de tierra, 200 A

Imágenes complementarias

Características técnicas:




- IGBT INVERTER** Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT** Portección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE** Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK** Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START** Facilita el arranque del arco

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:

	Cable con tenza para tierra:	Cable: 1.9 m #5 AWG (16 mm²)
	Cable con tenza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m #5 AWG (16 mm²)
	Correa	
	Careta protectora	
	Cepillo de alambre	
	Cable de alimentación con clavija	
	1 kg Electrodos 1/8" E6013-4	

Para procesos de electrodo revestido	6013 / 6011 3/32" 1/8" 5/32"
 SMAW Electrodo revestido	7018 3/32" 1/8" 5/32"

