



CÓDIGO: 17411 CLAVE: SOIN-250

Soldadora inversora 250 A, 220 V, Truper


- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (**30A CC - 250A CD**)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (**220 V**)
- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW) y tungsteno (TIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/4") y 7018 (Hasta 3/16")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica)




Corriente constante



Corriente directa



SMAW
Electrodo
revestido



TIG Tugsteno

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Corriente máxima	250 A
Bornes	1/2"
Ciclo de trabajo	50% (5 minutos de trabajo por 5 minutos de descanso)
Alimentación	2 FASES (220 V CA / 55 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	76 V CD
Potencia	12.1 kVA
Rango de corriente	2 FASES (30 A CC - 250 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	19 x 27 x 46 cm
Peso	8.7 kg
Empaque individual	Caja

Especificaciones

Inner1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Cable con tenaza portaelectrodo 2.3 m, # 3 AWG (25 mm²)

Cable con tenaza para tierra 2.4 m, # 3 AWG (25 mm²)

Correa

1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14112	AN-GRUPO1	Juego de 8 pz antorcha y accesorios soldadoras proceso TIG
14114	DIF-GRUPO1	Juego de 3 difusores para soldadoras GRUPO 1, Truper
14115	BOQ-GRUPO1	Juego de 3 boquillas para soldadoras GRUPO 1, Truper
14117	PBOQ-GRUPO1	Juego de 3 portaboquillas para antorcha GRUPO 1, Truper
100288	CAB-300A	Cable para SOIN-250 y SOMU-250X, con pinza de tierra

Imágenes complementarias



Características técnicas:

IGBT INVERTER	Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
THERMAL PROTECT	Portección térmica contra sobrecarga
ARC FORCE	Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
ANTI STICK	Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
HOT START	Facilita el arranque del arco
LIFT TIG	Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Imágenes complementarias

Accesorios incluidos:

- 

Cable con tenza para tierra:

Cable: 2.4 m
#3 AWG (25 mm²)
- 

Cable con tenza portaelectrodo:

Cable: 2.3 m
#3 AWG (25 mm²)
- 



Correa
- 

Careta protectora
- 

Cepillo de alambre
- 

Cable de alimentación con clavija
- 

1 kg Electrodo 1/8" E6013-4

Para procesos de electrodo revestido  SMAW Electrodo revestido	6013 / 6011 3/32" 1/8" 5/32" 3/16 " 1/4"
	7018 3/32" 5/32" 1/8" 3/16 "
 TIG Tungsteno	1 mm (0.039") 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078") 2.4 mm (0.094")

