




CÓDIGO: 17258 CLAVE: SOMU-200X

Soldadora multiproceso de 200 A, Truper

- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW), tungsteno (TIG) y microalambre MIG con gas, GMAW sin gas y FCAW
- Sistema de adaptación automática BI-VOLTAJE **127-220 V**, detecta y se adapta al voltaje de entrada, sin necesidad de que el usuario cambie conectores o manipule controles
- Rango de corriente: 1 Fase **8 - 70 A CD** (SMAW) | **8 - 90 A CD** (TIG) | **14 - 90 A CD** (MIG), 2 Fases **8 - 180 A CD** (SMAW) | **8 - 180 A CD** (TIG) | **14 - 200 A CD** (MIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013 (Hasta 3/16"), 7018 (Hasta 5/32"), TIG (hasta 2 mm) y MIG (Hasta 1 mm)
- Pantalla LCD y perilla para ajuste múltiple (proceso, corriente y velocidad)



Doble voltaje de alimentación




Voltaje constante




Corriente directa




Corriente constante



SMAW
Electrodo
revestido



TIG
Tungsteno



MIG MIG c/gas
GMAW s/gas
FCAW

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	200 A
Bornes	1/2"

Especificaciones

Ciclo de trabajo	127 V: 80% (8 minutos de trabajo por 2 minutos de descanso), 220 V: 40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	127 V / 23.4 A / 60 Hz (1 FASE), 220 V / 40 A / 60 Hz (2 FASES)
Voltaje de circuito abierto	73 V CD (1 FASE), 65 V CD (2 FASES)
Potencia	2.97 kVA (1 FASE), 8.8 kVA (2 FASES)
Rango de corriente	1 FASE, SMAW (8 -70 A CD), TIG (8 - 90 A CD), MIG (14 - 90 A CD) 2 FASES, SMAW (8 - 180 A CD), TIG (8 - 180 A CD), MIG (14 - 200 A CD)
Tipos de electrodo	6013 y 7018
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	24 x 35 x 52 cm
Peso	19 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

- Cable con tenaza para tierra 2.5 m, # 5 AWG (16 mm²)
- Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m, # 5 AWG (16 mm²)
- Cable con antorcha MIG 2 m
- Manguera para gas
- 1 kg de Microalambre
- Cable de alimentación con clavija
- 1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14112	AN-GRUPO1	Juego de 8 pz antorcha y accesorios soldadoras proceso TIG
14114	DIF-GRUPO1	Juego de 3 difusores para soldadoras GRUPO 1, Truper
14117	PBOQ-GRUPO1	Juego de 3 portaboquillas para antorcha GRUPO 1, Truper
17948	AN-SOMI-210	Antorcha p/soldadoras SOMI-210X, SOMI-130X y SOMU-200X
17949	BOQ-SM-130/210	Boquilla p/antorcha para SOMI-130T, 130X, 210X y SOMU-200X
17951	TOB-SM-130/210	Tobera p/antorcha para SOMI-130T, 130X, 210X y SOMU-200X
17953	P-SOMI	Pinza para proceso MIG, Truper

Imágenes complementarias



Características técnicas




IGBT Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente	
VC Voltaje constante	THERMAL PROTECT Protección térmica contra sobrecarga
CD Corriente directa	ARC FORCE Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
CC Corriente constante	ANTI STICK Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
	HOT START Facilita el arranque del arco
	LIFT TIG Facilita el arranque del arco con el proceso TIG



Accesorios incluidos

	Cable con tenaza para tierra:	Cable: 2.5 m # 5 AWG (16 mm ²)
	Cable con tenaza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m # 5 AWG (16 mm ²)
	Cable con antorcha MIG	Cable: 2 m
	Manguera para gas:	
	Microalambre	1 kg
	Cable de alimentación con clavija	
	1 kg Electrodos	1/8" E6013-4

Imágenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido	
 SMAW Electrodo revestido	6013 3/32" (2.5 mm) 6013 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm) 3/16" (5 mm) 7018 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm)
 TIG Tungsteno	1 mm (0.039") 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078")
 MIG GMAW c/gas FCAW s/gas	0.6 mm (0.023") 0.8 mm (0.031") 0.9 mm (0.035")

