





CÓDIGO: **17259** CLAVE: **SOMU-250X**

Soldadora multiproceso de 250 A, Truper


- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW), tungsteno (TIG) y microalambre MIG con gas, GMAW sin gas y FCAW
- Voltaje de alimentación: **220 V** (2 Fases)
- Rango de corriente: **20 - 200 A CD** (SMAW) / **13 - 250 A CD** (TIG) / **30 - 250 A CD** (MIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013 (Hasta 3/16"), 7018 (Hasta 5/32"), TIG (hasta 2.4 mm) y MIG (Hasta 1.1 mm)
- Pantalla LCD y perilla para ajuste múltiple (proceso, corriente y velocidad)
- Ruedas para fácil transportación



SMAW
Electrodo
revestido



TIG
Tungsteno



MIG c/gas
GMAW s/gas
FCAW



Voltaje
constante



Corriente
directa



Corriente
constante

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Corriente máxima	250 A
Bornes	1/2"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	220 V CA / 53 A / 60 Hz (2 FASES)
Voltaje de circuito abierto	77 V CD
Potencia	11.6 kVA

Especificaciones

Rango de corriente	20 - 200 A CD (CC / SMAW), 13 - 250 A CD (CC / TIG), 30 - 250 A CD (VC / MIG)
Tipos de electrodo	6013 y 7018
Dimensiones (Base x Altura x Fondo)	49 x 86 x 93 cm
Peso	50 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

Incluye

Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m, # 3 AWG (25 mm²)

Cable con tenaza para tierra 2.5 m, # 3 AWG (25 mm²)

Cable con antorcha MIG 2m

Manguera para gas

5 kg de Microalambre

1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
14112	AN-GRUPO1	Juego de 8 pz antorcha y accesorios soldadoras proceso TIG
14114	DIF-GRUPO1	Juego de 3 difusores para soldadoras GRUPO 1, Truper
14115	BOQ-GRUPO1	Juego de 3 boquillas para soldadoras GRUPO 1, Truper
14117	PBOQ-GRUPO1	Juego de 3 portaboquillas para antorcha GRUPO 1, Truper
14118	AN-SOMU-250X	Juego de 5 pz antorcha y accesorios para soldadora SOMU-250X
14120	TOB-SM-250X	Juego de 2 toberas para soldadora SOMU-250X, Truper
14121	BOQ-SOMU-250X	Juego de 5 boquillas para soldadora SOMU-250X, Truper
17953	P-SOMI	Pinza para proceso MIG, Truper
100288	CAB-300A	Cable para SOIN-250 y SOMU-250X, con pinza de tierra

Imágenes complementarias



Características técnicas

- VC**
Voltaje constante

IGBT INVERTER
Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
- THERMAL PROTECT**

Protección térmica contra sobrecarga
- ARC FORCE**

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
- ANTI STICK**

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
- HOT START**

Facilita el arranque del arco
- LIFT TIG**




Facilita el arranque del arco con el proceso TIG



Accesorios incluidos

	Cable con tenaza para tierra:	Cable: 2.5 m # 3 AWG (16 mm ²)
	Cable con tenaza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m # 3 AWG (25 mm ²)
	Cable con antorcha MIG	Cable: 2 m
	Manguera para gas:	
	Microalambre	5 kg
	1 kg Electrodos	1/8" E6013-4

Imágenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido		
	6013 3/32" (2.5 mm)	
	6013 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm) 3/16" (5 mm)	7018 3/32" (2.5 mm) 1/8" (3 mm) 5/32" (4 mm)
	TIG Tungsteno 1 mm (0.039") 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078") 2.4 mm (0.094")	
	MIG GMAW c/gas FCAW s/gas 0.6 mm (0.023") 0.8 mm (0.031") 0.9 mm (0.035") 1 mm (0.039") 1.1 mm (0.043")	

