



CÓDIGO: 13191 CLAVE: SOMI-130X

Soldadora para microalambre y electrodo, 130 A, Truper

- Para procesos de soldaduras de electrodos revestido (SMAW), y microalambre MIG con gas, GMAW sin gas y FCAW
- Voltaje de alimentación: **127 V** (1 Fase)
- Rango de corriente: 1 Fase **30 - 90 A CD** (MIG) | **30 - 70 A CD** (SMAW)
- Ligera y compacta, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013 / 6011 (Hasta 3/32") y MIG (Hasta 0.9 mm)




Voltaje constante




Corriente directa



Corriente Constante



SMAW



MIG c/gas,
GMAW s/gas,
FCAW

Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Corriente máxima	130 A en CD
Bornes	3/8"
Ciclo de trabajo	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
Alimentación	127 V / 22.6 A / 60 Hz (1 FASE)
Voltaje de circuito abierto	72 V CD
Potencia	2.8 kVA

Especificaciones

Rango de corriente	1 FASE MIG (30 - 90 A CD), SMAW (30 - 70 A CD)
Tipos de electrodo	6013 y 6011
Dimensiones (Largo x Altura x Fondo)	47 x 31 x 24 cm
Peso	14 kg
Empaque individual	Caja
Inner	1

Incluye

Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m, # 5 AWG (16 mm²)
Cable con tenaza para tierra 1.9 m, # 5 AWG (16 mm²)
Cable de 2.3 m con antorcha MIG
Manguera para gas
1 kg de Microalambre
Cable de alimentación con clavija
1 kg de Electrodo (3/32" E6013-3)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
17948	AN-SOMI-210	Antorcha p/soldadoras SOMI-210X, SOMI-130X y SOMU-200X
17949	BOQ-SM-130/210	Boquilla p/antorcha para SOMI-130T, 130X, 210X y SOMU-200X
17951	TOB-SM-130/210	Tobera p/antorcha para SOMI-130T, 130X, 210X y SOMU-200X
17953	P-SOMI	Pinza para proceso MIG, Truper

Imágenes complementarias





Características técnicas

IGBT INVERTER	Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente
VC Voltaje constante	THERMAL PROTECT Protección térmica contra sobrecarga
CD Corriente directa	ARC FORCE Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones
CC Corriente constante	ANTI STICK Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo
	HOT START Facilita el arranque del arco



Accesorios incluidos:

	Cable con tenza para tierra:	Cable: 1.9 m #5 AWG (16 mm ²)
	Cable con tenza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m #5 AWG (16 mm ²)
	Cable con antorcha MIG	Cable: 2.3 m
	Manguera para gas	●
	Microalambre (2 m) con clavija	1 kg
	Cable de alimentación con clavija	●
	1 kg Electrodo	3/32" E6013-3

Para procesos de electrodo revestido  SMAW	6013 / 6011 3/32" (2.5 mm)
Para procesos de microalambre:  MIG GMAW c/gas FCAW s/gas	0.6 mm (0.023") 0.8 mm (0.031") 0.9 mm (0.035")

Imagenes complementarias

