



CÓDIGO: 13190 CLAVE: SOMI-210X

Soldadora para microalambre y electrodo, 210 Amps

- Más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Bornes con sistema de cambio rápido
- Panel de control




VC Voltaje constante



CD Corriente directa



Corriente Constante



SMAW



Para procesos de microalambre, usar: MIG GMAW c/gas FCAW s/gas

Certificaciones y garantías



Especificaciones

|                                      |                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Corriente máxima                     | 210 A en CD                                          |
| Ciclo de trabajo                     | 60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso) |
| Alimentación                         | 2 FASES (220 V CA / 39.5 A / 60 Hz)                  |
| Voltaje de circuito abierto          | 55 V CD                                              |
| Potencia                             | 8.7 kVA                                              |
| Rango de corriente                   | MIG (50 - 200 A CD) y SMAW (30 - 200 A CD)           |
| Dimensiones (Largo x Altura x Fondo) | 61 x 31 x 58 cm                                      |
| Peso                                 | 45 kg                                                |
| Empaque individual                   | Caja                                                 |

Incluye

Juego de cables con pinza para tierra y portaelectrodos

Antorcha MIG

5 kg de Microalambre

1 kg de Electrodos (1/8" E6013-4)

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

| Código | Clave          | Descripción                                                |
|--------|----------------|------------------------------------------------------------|
| 17948  | AN-SOMI-210    | Antorcha p/soldadoras SOMI-210X, SOMI-130X y SOMU-200X     |
| 17949  | BOQ-SM-130/210 | Boquilla p/antorcha para SOMI-130T, 130X, 210X y SOMU-200X |
| 17951  | TOB-SM-130/210 | Tobera p/antorcha para SOMI-130T, 130X, 210X y SOMU-200X   |
| 17953  | P-SOMI         | Pinza para proceso MIG, Truper                             |

Imágenes complementarias

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

**IGBT**  
INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

**THERMAL**  
PROTECT

Protección térmica contra sobrecarga

**ARC**  
FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones


**ANTI**  
STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

**HOT**  
START

Facilita el arranque del arco

Para procesos de electrodo revestido, usar:



SMAW

**6013 / 6011:**  
3/32" (2.4 mm)  
1/8" (3.2 mm)  
5/32" (4 mm)  
3/16" (4.8 mm)

**7018:**  
3/32" (2.4 mm)  
1/8" (3.2 mm)  
5/32" (4 mm)

Para procesos de microalambre, usar:



**MIG**  
**GMAW** c/gas  
**FCAW** s/gas

0.6 mm (0.023")  
0.8 mm (0.031")  
0.9 mm (0.035")  
1 mm (0.039")



SOMI-210X

SOMI-130X

SOMI-130T

Imágenes complementarias

