



CÓDIGO: 46958 CLAVE: SUB-902L

## Luminario suburbano de LED 15 W con panel solar, Volteck

- **Ahorra hasta 90%** en el consumo de energía
- Cuerpo y pantalla de policarbonato
- Celda solar que funciona también como sensor de luz
- Soporte de acero para ajustar luminario



### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI-2014



### Especificaciones

Potencia	15 W
Flujo luminoso	1,900 lm
Distancia de detección	5 m
Tiempo de uso continuo	10 h
Tiempo de vida	35,000 h
Temperatura de color	6,500 k /Luz de día
Ángulo de detección	160°
Altura de instalación	3 a 6 m
Tiempo de carga	8 h
Grado IP	65

## Especificaciones

Dimensiones (largo x fondo)	41 x 23 cm
Empaque individual	Caja


## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper

## Incluye

Tornillería


## Imágenes complementarias






Ángulo y distancia de detección

## Modos de iluminación



Alto



Bajo

## Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1 mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes



## Imagenes complementarias

